

MUFFASTEM - EXTERNAL



CARATTERISTICHE

Peso specifico: 1,0 Kg/lit

Tempo di essiccazione a 20°C: 24 h

Solvente: acqua

Consumo: 100-150 g/m²

Descrizione	MUFFASTEM è un prodotto liquido incolore trasparente dotato di forte potere penetrante nei supporti, atto a distruggere le spore fungine presenti e preservando dal possibile attecchimento di nuove spore. Il prodotto è a base acqua e ipoclorito di sodio. Se diluito adeguatamente permette un'azione di difesa permanente. Contiene agenti tensioattivi per un'adeguata distribuzione anche in profondità.
Impieghi principali	MUFFASTEM va applicato sulle strutture di malta bastarda o cementizia infestate da alghe e muffe. Può anche proteggere pitture o rivestimenti.
Modalità applicative	Fondi asciutti già pitturati, di malta cementizia o calce. Applicare a pennello o spruzzo sul fondo da disinfestare e attendere almeno 24 ore. Quindi spazzolare la superficie con spazzola di saggina a setole dure per rimuovere le spore morte. Effettuare un secondo trattamento analogo nei punti più inquinati. A fondo asciutto applicare gli eventuali prodotti prescelti della serie anti-alga o anti-muffa seguendo le istruzioni.
Avvertenze	Il prodotto potrebbe scolorire i supporti sui quali viene applicato o con i quali viene a contatto.
Confezioni	Taniche da 5 lt.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

